Transformadores de Corrente - Epóxi, Linha
Current Transformers - Epoxy, Line
Transformadores de Intensidad - Epoxi, Línea

BDE

ISOLET One step ahead!

Modelo / Model / Modelo: BDE - 126C

Transformadores de Corrente
Medição

Current Transformers
Metering

Transformadores de Intensidad
Medición



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)







Corrente Primária Nominal / Rated Primary Current / Corriente Primária Nominal	Dimensões/Dimensions Dimensiones(mm)
	C
100 até/up to/hasta 150A	30
200 até/up to/hasta 500A	40
600 até/up to/hasta 2000A	60

Atenção a nomenclatura de exatidão ABNT		
	NBR 6856/1992	NBR 6856/2015
Medição	0,3C25	25VA 0,3
Proteção	10B100	25VA 10P20
Med + Prot	0,3C25 - 10B100	25VA0,3 - 25VA 10P20
Para mais informações consultar artigo técnico no site da Isolet		

	ABNT	IEEE / ANSI	IEC
Umáx./Um./Umax. (kV.)	Até / Up to / Hasta 0,6	Até / Up to / Hasta 0.66	Até / Up to / Hasta 0,72
Tensão Sup./Rated. Pow. Freq./Ens. Dielec. (kV.)	Até / Up to / Hasta 4	Até / Up to / Hasta 4	Até / Up to / Hasta 3
NBI / BIL / BIL (kV.)	———	Até / Up to / Hasta 10	———
It. / Ith. / I ter. (x In.)	80 (máx. 48 kA)		
Massa / Mass / Masa (kg.)	3,50		
Fat. Térm. / Therm. Fact. / Fact. Térm. (x In.)	1,2		
Freqüência / Frequency / Frecuencia (Hz)	60Hz (50Hz Sob Consulta)		
Cor. Sec. / Sec. Curr. / Cor. Sec. (A)	5A (1A Sob Consulta)		

Norma / Standard / Norma	ABNT (VA)					IEEE / ANSI (Ω)					IEC (VA)				
Carga / Burden / Carga	C2,5	C5,0	C12,5	C25	C50	B0.1	B0.2	B0.5	B0.9	B1.8	2,5	5,0	10	15	30
· Corrente Primária Nominal (A) / · Rated Primary Current (A) / · Corriente Primaria Nominal (A)															
5															
10															
15															
20															
25															
30															
40															
50															
60															
75															
100	1,2					1.2					1				
125	1,2					1.2					1				
150	1,2	1,2	1,2			1.2	1.2	1.2			1	1	1		
200	0,6	0,6	0,6			0.6	0.6	0.6			0,5	0,5	0,5		
250	0,3	0,3	0,6	0,6		0.3	0.3	0.6	0.6		0,2	0,2	0,5	0,5	
300	0,3	0,3	0,6	0,6		0.3	0.3	0.6	0.6		0,2	0,2	0,5	0,5	
400	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
500	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
600	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
800	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,2	
1000	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,2	
1200	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,2	
1500	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,2	
2000	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,2	
2500															
3000															
4000															
5000															
6000															

Normas de Referência ABNT NBR 6856 - IEEE C57.13 - IEC 61869-2